

Drehbankfutter	3-Backen				4-Backen			
	10700	10711	10721	10752	10728	10729	10731	10753
Drehbankfutter Gesamt-Ø (G)	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm
Spann-Ø	3,5 - 67 mm	4,0 - 83 mm	4,0 - 125 mm	3,0 - 160 mm	3,5 - 67 mm	5,5 - 83 mm	5,5 - 125 mm	3,0 - 160 mm
max. Drehzahl	4000 U/min	3500 U/min	3000 U/min	2500 U/min	4000 U/min	3500 U/min	3000 U/min	2500 U/min
Durchlass (D)	16 mm	22 mm	30 mm	44 mm	16 mm	22 mm	30 mm	44 mm
Zylindrische Innenpassung (Z)	55 mm	70 mm	95 mm	130 mm	55 mm	70 mm	95 mm	130 mm
Teilkreis-Ø (T)	66 mm	83 mm	108 mm	142 mm	66 mm	84 mm	108 mm	142 mm
Anzahl Bohrungen	3x M6	3x M8	3x M8	3x M8	3x M6	3x M8	3x M8	3x M8
Gesamthöhe mit Backen (H2)	67 mm	75 mm	85 mm	94 mm	67 mm	75 mm	85 mm	94 mm
Gesamthöhe ohne Backen (H1)	50 mm	56 mm	58 mm	65 mm	50 mm	56 mm	58 mm	65 mm

Technische Änderungen vorbehalten

