

Präzisions Drehbankfutter	3-Backen				4-Backen		
	10710	10712	10720	10722	10750	10730	10732
Ausführung	Gussausführung	Stahlausführung	Gussausführung	Stahlausführung	Gussausführung	Gussausführung	Stahlausführung
Drehbankfutter Gesamt-Ø (G)	100 mm	100 mm	125 mm	125 mm	160 mm	125 mm	125 mm
Spann-Ø	3,0 - 83 mm	3,0 - 83 mm	3,0 - 125 mm	3,0 - 125 mm	3,0 - 160 mm	3,0 - 125 mm	3,0 - 125 mm
max. Drehzahl	3500 U/min	5200 U/min	3200 U/min	4800 U/min	3000 U/min	3200 U/min	4800 U/min
Durchlass (D)	20 mm	20 mm	32 mm	32 mm	42 mm	32 mm	32 mm
Zylindrische Innenpassung (Z)	70 mm	70 mm	95 mm	95 mm	125 mm	95 mm	95 mm
Teilkreis-Ø (T)	83 mm	83 mm	108 mm	108 mm	140 mm	108 mm	108 mm
Anzahl Bohrungen	3x M8	3x M8	3x M8	3x M8	6x M10	3x M8	3x M8
Gesamthöhe mit Backen (H2)	66 mm	66 mm	76 mm	76 mm	97 mm	76 mm	76 mm
Gesamthöhe ohne Backen (H1)	50 mm	50 mm	56 mm	56 mm	66 mm	56 mm	56 mm

Technische Änderungen vorbehalten

